

79011 ... 79021 CG-S

Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte

zur Verfügung gestellt von **www.TALPA.lu**, Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**




79011 ... 79021 CG-S

- Leuchtenkörper aus schlankem Aluminiumprofil, matt eloxiert mit gesiebter Piktogrammscheibe
- Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA Guard Technologie
- Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
- Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie
- Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten pro Leuchte in einem Stromkreis

79011 CG-S



Maßangaben in mm



| | |
|---|---|
| Erkennungsweite | 60 m |
| Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer | 75 % |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gewicht inkl. Scheibe | 3,55 kg (79011 CG-S) 3,00 kg (79021 CG-S) |
| Gehäusefarbe | Alu eloxiert |
| Montageart | Wandmontage (79011 CG-S) Wand-, Decken- und Pendelmontage (79021 CG-S) |
| Anschlussklemmen | Doppelbelegungsklemmen 3 x 2,5 mm ² |
| Anschlussspannung | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC |
| Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V) | 70 mA |
| Anschlussleistung Netzbetrieb | 30 VA |
| Einschaltstrom | 8 A |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -10 °C bis +40 °C |
| Leuchtmittel | 18 W/T26, 1350 lm |


Bestellangaben

| Typ | Lieferumfang | Bestell-Nr. |
|---------------|---|-------------|
| 79011 CG-S | Leuchte mit CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligem Adressschalter, ohne Scheibe und ohne Leuchtmittel | 40071351230 |
| 79021 CG-S WM | Leuchte mit CEWA GUARD Überwachung zur Wandmontage, mit 20-stelligem Adressschalter, ohne Scheiben* und ohne Leuchtmittel | 40071351231 |
| 79021 CG-S DM | Leuchte mit CEWA GUARD Überwachung zur Deckenmontage, mit 20-stelligem Adressschalter, ohne Scheiben* und ohne Leuchtmittel | 40071351232 |
| 79021 CG-S PM | Leuchte mit CEWA GUARD Überwachung zur Pendelmontage, mit 20-stelligem Adressschalter, ohne Scheiben* und ohne Leuchtmittel | 40071351233 |
| Scheibe PL | Scheibe mit Piktogramm gem. ISO 7010 | 40071354260 |
| Scheibe PR | Scheibe mit Piktogramm gem. ISO 7010 | 40071354261 |
| Scheibe PU | Scheibe mit Piktogramm gem. ISO 7010 | 40071354262 |
| Scheibe SL | Scheibe klar | 40071351189 |
| Blindscheibe | | 40071351199 |

* Pro Leuchte sind zwei Scheiben erforderlich.

Im Lieferumfang der Leuchte ist kein Montagematerial enthalten und ist je nach Montageart separat zu bestellen (siehe Zubehör).
WM = Wandmontage, DM = Deckenmontage, PM = Pendelmontage

zur Verfügung gestellt von www.TALPA.lu, Ihrem Experten für Notbeleuchtung in Luxemburg - **TALPA**



Lichtverteilungskurve 79011 CG-S

Zubehör

| Typ | | Bestell-Nr. |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Wand-/Deckenmontageset | für WM / DM, A = 42 mm* | 40071351011 |
| Deckenmontageset | für DM, A = 100 mm* | 40071351497 |
| Deckenmontageset | für DM, A = 500 mm* | 40071351498 |
| Pendelpaar 0,5 m | mit Baldachin, silber, eckig, für PM | 40071344599 |
| Pendelpaar 1,0 m | mit Baldachin, silber, eckig, für PM | 40071350775 |
| Pendelpaar 1,5 m | mit Baldachin, silber, eckig, für PM | 40071350776 |
| Kettenbefestigung | Ringösen, für PM | 40071351158 |

* für 79021 2 x erforderlich

79021 CG-S
mit Wand-/Deckenmontageset




Projektionshilfe für 79011 CG-S für E = 1,0 lx (0,5 lx) mit klarer Scheibe


Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb, Abstände in m

| Montagehöhe in Meter | Montagearten | L1 | L2 | L3 | L4 |
|----------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 2,5 | Deckenmontage | 3,8 (4,6) | 9,3 (11,1) | 4,8 (5,9) | 11,8 (14,3) |
| 3,0 | Fluchtwegmitte | 4,0 (5,0) | 10,0 (12,2) | 5,1 (6,4) | 12,8 (15,6) |
| 3,5 | | 4,2 (5,3) | 10,6 (13,0) | 5,4 (6,8) | 13,5 (16,7) |
| 4,0 | | 4,3 (5,6) | 11,2 (13,8) | 5,5 (7,1) | 14,2 (17,6) |
| 4,5 | | 4,4 (5,8) | 11,6 (14,5) | 5,6 (7,4) | 14,7 (18,5) |
| 5,0 | | 4,5 (6,0) | 11,9 (15,1) | 5,7 (7,6) | 15,2 (19,2) |
| 5,5 | | 4,5 (6,1) | 12,2 (15,6) | 5,7 (7,8) | 15,5 (19,9) |
| 6,0 | | 4,5 (6,2) | 12,3 (16,1) | 5,6 (7,9) | 15,8 (20,5) |
| 6,5 | | 4,4 (6,3) | 12,5 (16,5) | 5,5 (8,0) | 16,0 (21,0) |
| 7,0 | | 4,3 (6,3) | 12,6 (16,8) | 5,4 (8,0) | 16,1 (21,4) |
| 7,5 | | 4,1 (6,3) | 12,7 (17,1) | 5,1 (8,1) | 16,1 (21,8) |
| 8,0 | | 3,9 (6,3) | 12,7 (17,3) | 4,8 (8,0) | 16,1 (22,1) |
| 8,5 | | 3,6 (6,3) | 12,6 (17,5) | 4,5 (8,0) | 15,9 (22,3) |
| 9,0 | | 3,2 (6,3) | 12,5 (17,6) | 4,0 (7,9) | 15,7 (22,5) |
| 9,5 | | 2,7 (6,2) | 12,4 (17,8) | 3,5 (7,7) | 15,5 (22,7) |
| 10,0 | | 1,9 (6,1) | 12,1 (17,8) | 2,7 (7,5) | 15,1 (22,8) |
| 2,0 | Wandmontage | 2,8 (3,3) | 6,6 (7,8) | 3,2 (3,9) | 7,8 (9,6) |
| 2,5 | | 2,8 (3,4) | 6,8 (8,2) | 3,0 (3,9) | 7,8 (9,6) |
| 3,0 | | 2,7 (3,4) | 6,8 (8,4) | 2,6 (3,7) | 7,4 (9,6) |
| 2,5 | Deckenmontage | 3,4 (3,5) | 9,1 (10,3) | 3,1 (4,6) | 10,0 (12,7) |
| 3,0 | Raumausleuchtung | 3,4 (4,0) | 9,7 (11,5) | 3,5 (4,6) | 11,1 (13,6) |
| 3,5 | | 3,3 (4,2) | 10,2 (12,4) | 3,9 (4,8) | 12,1 (14,6) |
| 4,0 | | 3,3 (4,4) | 10,7 (13,3) | 4,0 (4,8) | 12,9 (15,4) |
| 4,5 | | 3,5 (4,8) | 11,4 (14,3) | 3,8 (4,5) | 13,3 (15,9) |
| 5,0 | | 3,5 (4,5) | 11,9 (14,5) | 3,8 (5,3) | 13,8 (17,2) |
| 5,5 | | 3,4 (4,6) | 12,2 (15,2) | 3,9 (5,2) | 14,4 (17,8) |
| 6,0 | | 3,6 (5,0) | 12,9 (16,1) | 2,1 (4,7) | 14,4 (18,0) |
| 6,5 | | 3,4 (5,0) | 13,1 (16,5) | 2,1 (4,9) | 14,9 (18,7) |
| 7,0 | | 3,2 (4,9) | 13,3 (16,9) | 1,7 (4,9) | 15,3 (19,3) |
| 7,5 | | 2,9 (5,0) | 13,4 (17,5) | 1,6 (4,4) | 15,7 (19,6) |
| 8,0 | | 2,7 (5,1) | 13,5 (18,0) | 1,3 (3,3) | 16,0 (19,9) |
| 8,5 | | 1,8 (4,7) | 13,2 (18,0) | 2,2 (4,5) | 16,7 (20,7) |
| 9,0 | | 1,7 (4,5) | 13,5 (18,2) | 1,1 (4,5) | 16,6 (21,2) |
| 9,5 | | 1,2 (4,5) | 13,5 (18,6) | 0,7 (2,8) | 16,8 (21,4) |
| 10,0 | | 0,6 (4,2) | 13,4 (18,7) | 0,6 (2,8) | 17,0 (21,9) |


Maßangaben in mm



79021 CG-S DM



79021 CG-S WM



79021 CG-S PM